


Référence :	<b>RH 4638 AR</b>	
Désignation :	<b>Rouleau double épaisseur anti peluche, renforcé et prédécoupé</b>	
Qualité :	Technologie avec film protecteur sur une face spun bond de 25 gr/m2	
Dimension :	46 m x 38 cm	
Couleur :	Blanc	
Conditionnement :	1 pièce / sac	
Poids :	6,2 kilos	
Composition :	100 % polypropylène	
Grammage :	330 g/m <sup>2</sup>	
Nombre de m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	
Type :	Hydrophobe	
Application :	Tous les hydrocarbures	
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>* En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement</li> <li>* En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge</li> <li>* Pour la protection de l'environnement : absorber une nappe d'hydrocarbures à la surface de l'eau</li> </ul>	

	<b>Maximum Litres</b>
Capacité d'absorption Norme International ASTM	68
Capacité d'absorption Norme NF 96-360	50

## AVANTAGES

Les perforations sur la version prédécoupé :

- \* *facilitent la distribution (vous n'avez plus besoin de ciseaux ni de cutter)*
- \* *d'économiser du temps*
- \* *d'utiliser juste la quantité nécessaire (et ajustez-le à la taille voulue)*

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.