


Référence :	RH 4676 AR	
Désignation :	Rouleau double épaisseur anti peluche, renforcé et prédécoupé	
Qualité :	Technologie avec film protecteur sur une face spun bond de 25 gr/m2	
Dimension :	46 m x 76 cm	
Couleur :	Blanc	
Conditionnement :	1 pièce / sac	
Poids :	12,4 kilos	
Composition :	100 % polypropylène	
Grammage :	330 g/m ²	
Nombre de m ²	35 m ²	
Type :	Hydrophobe	
Application :	Tous les hydrocarbures	
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> * En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement * En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge * Pour la protection de l'environnement : absorber une nappe d'hydrocarbures à la surface de l'eau 	

	Minimum Litres	Maximum Litres
Capacité d'absorption Norme International ASTM	198	273
Capacité d'absorption Norme NF 96-360	161	198

AVANTAGES

Les perforations sur la version prédécoupé :

- * *facilitent la distribution (vous n'avez plus besoin de ciseaux ni de cutter)*
- * *d'économiser du temps*
- * *d'utiliser juste la quantité nécessaire (et ajustez-le à la taille voulue)*

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.